

Micrologistic Modular Bus Miro

Carrello per la gestione della micrologistica di reparto con
cassetti a comparti singoli e bilancia conta pezzi


Cod. LC_MMB_MRO



Visita il nostro sito

another way to care

Gestione da remoto e tramite App Mobile



- 1** Touchscreen HD da 21,5 pollici
- 2** Doppie maniglie per un facile utilizzo
- 3** Bloccaggio dei comparti indipendente a più livelli
- 4** Identificazione tramite lettore di badge NFC
- 5** Identificazione tramite sensore biometrico della mappatura delle vene del dito utilizzabile anche con guanto
- 6** Modulo di pesatura dell'unità di controllo del blocco (opzionale)
- 7** Modulo di controllo della temperatura (opzionale)

Caratteristiche

Display touch HD da 21,5 pollici con mouse e tastiera wireless e pistola di scansione Barcode e QR Code.

Quattro moduli funzionali configurabili, tra cui stoccaggio, lettura RFID, pesatura e controllo della temperatura, oltre a un'unità di stoccaggio con controllo della serratura indipendente.

Grazie al supporto della tecnologia RFID, si ottiene un inventario efficiente e preciso in tempo reale con conteggio massivo del materiale.

Dimensioni ergonomiche per un utilizzo confortevole.



Vantaggi

- Il design multistrato consente di ospitare diverse forniture mediche in comparti indipendenti che consentono un rapido accesso.
- All'interno di ogni singolo comparto del carrello è possibile configurare fino a 9 unità di controllo con chiusura indipendenti con layout flessibili a tre configurazioni.
- I quattro moduli funzionali principali possono essere combinati liberamente, (stoccaggio, lettura RFID, pesatura e controllo della temperatura).
- I cassetti sono dotati di un sistema meccanico autobloccante con funzionamento senza batteria di 12 ore.
- Le unità di controllo con chiusura sono dotate di display indipendenti con modulo di pesatura opzionale.
- Supporta più sistemi, incluso HIS, per una gestione automatizzata ed efficiente.
- Batteria integrata
- Conessione Wi Fi

Parametri

Dimensioni	545 x 510 x 1569 mm (senza periferiche)
Frequenza di lavoro	902~925 MHz, 865~868 Mhz
Interfaccia wireless	Bluetooth, Wi-Fi
Temperatura di esercizio	-15°C~+45°C
Protocollo di trasmissione dati	ISO 18000-6C, EPC Global C1G2
Funzioni opzionali	Unità di controllo con blocco, modulo di pesatura, controllo della temperatura



Combinazione modulare
multifunzionale



Efficiente e preciso con
tecnologia di scansione
ottica Bar Code e QR code



Molteplici metodi di
identificazione



Scarica il catalogo completo



Cataloghi digitali, alberi felici:
scegli **Abintrax** che con **myhealthstore**,
abbraccia la sostenibilità!

Concessionario



Abintrax s.r.l.

Via Marina del Mondo, 62 | 70043 Monopoli (Ba) Italy
tel. +39 080 2149700 | www.abintrax.com | info@abintrax.com

Visita il nostro store
e scopri tutti i nostri prodotti

www.myhealthstore.it

